

## جدول طول دودکش پکیج های فن دار

کاهش طول به ازاء هر زانویی (m) ۴۰		محفظه احتراق باز با دودکش قطر ۶ (m)	دودکش دو لوله (m)			حداکثر طول دودکش دوچاره یا هم محور (m)	ظرفیت دستگاه	مدل دستگاه
			حداکثر طول هر کدام	مجموع طول	طول دو لوله			
۰/۵	۰/۸۵	۹/۵	۲۴	۴۰	۲۰+۲۰	۴/۲۵	۲۴ KW	کالدا ونزیا Calda Venezia
		۷/۵	۱۸	۲۹	۱۴/۵+۱۴/۵	۳/۴۰	۲۸ KW	
۰/۵	۰/۸۵	۹/۵	۲۵	۴۰	۲۰+۲۰	۴/۲۵	۲۴ KW	اپتیما Optima
		۷/۵	۱۸	۲۹	۱۴/۵+۱۴/۵	۳/۴۰	۲۸ KW	
۰/۵	۰/۸۵	۹/۵	۲۵	۴۰	۲۰+۲۰	۴/۲۵	۲۴ KW	روما Roma
		۷/۵	۱۸	۲۹	۱۴/۵+۱۴/۵	۳/۴۰	۲۸ KW	
۰/۵	۰/۸۵	۱۰	۷ *	۱۲ *	۶+۶ *	۳/۵۰	۲۴ KW	سی وی CV۴۲۴S
۰/۵	۰/۸۵	-	۱۸	۲۸	۱۴+۱۴	۳/۴۰	۲۰ KW	بنسره پرو Benessere Pro
۱	۱/۵	۹/۵	۲۵	۴۰	۲۰+۲۰	۴/۹۰	۲۴ KW	پرلا Perla
		۷/۵	۲۰	۳۲	۱۶+۱۶	۳/۵۰	۲۸ KW	

\* طول های داده شده بر اساس استفاده از تبدیل اتصال ۱۰۰-۶۰ به دودکش قطر ۸۰ میباشد. (کد ۵۰۰۶۵۰۸۰)  
 نکته : لازم به ذکر است تمام موارد فوق با احتساب یک زانویی ۹۰ درجه می باشد.

## جدول فلنج ها

کاهش طول به ازاء هر زانویی (m)		دودکش دو لوله (۸۰-۸۰)				دودکش دو جداره (۶۰-۱۰۰)				ظرفیت	مدل دستگاه	
												۴۵
۰/۵	۰/۸۵	۲۰+۲۰ تا ۱۴+۱۴	۱۴+۱۴ تا ۹/۵+۹/۵	۹/۵+۹/۵ تا ۲/۵+۲/۵	≤ ۲/۵+۲/۵	۴/۲۵ تا ۲	۲ تا ۲	۲ تا ۰/۸۵	≤ ۰/۸۵	طول دودکش (m)	۲۴ KW	کالدا ونزیا Calda Venezia
		-	۴۶	۴۴	۴۲	-	۴۶	۴۴	۴۲	قطر فلنج (mm)		
۰/۵	۰/۸۵	۱۴/۵+۱۴/۵ تا ۱۱/۵+۱۱/۵	۱۱/۵+۱۱/۵ تا ۷+۷	۷+۷ تا ۲+۲	≤ ۲+۲	۲/۴ تا ۲/۷	۲/۷ تا ۱/۷	۱/۷ تا ۰/۸۵	≤ ۰/۸۵	طول دودکش (m)	۲۸ KW	
		-	۴۹	۴۷	۴۵	-	۴۹	۴۷	۴۵	قطر فلنج (mm)		

کاهش طول به ازاء هر زانویی (m)		دودکش دو لوله (۸۰-۸۰)				دودکش دو جداره (۶۰-۱۰۰)				ظرفیت	مدل دستگاه	
												۴۵
۰/۵	۰/۸۵	۲۰+۲۰ تا ۱۴+۱۴	۱۴+۱۴ تا ۹/۵+۹/۵	۹/۵+۹/۵ تا ۲/۵+۲/۵	≤ ۲/۵+۲/۵	۴/۲۵ تا ۲	۲-۲	۲ تا ۰/۸۵	≤ ۰/۸۵	طول دودکش (m)	۲۴ KW	اپتیما Optima
		-	۴۶	۴۴	۴۲	-	۴۶	۴۴	۴۲	قطر فلنج (mm)		
۰/۵	۰/۸۵	۱۴/۵+۱۴/۵ تا ۱۱+۱۱	۱۱+۱۱ تا ۷+۷	۷+۷ تا ۲+۲	≤ ۲+۲	۲/۴ تا ۲/۷	۲/۷ تا ۱/۷	۱/۷ تا ۰/۸۵	≤ ۰/۸۵	طول دودکش (m)	۲۸ KW	
		-	۴۵	۴۳	۴۱	-	۴۵	۴۳	۴۱	قطر فلنج (mm)		

کاهش طول به ازاء هر زانویی (m)		دودکش دو لوله (۸۰-۸۰)				دودکش دو جداره (۶۰-۱۰۰)				ظرفیت	مدل دستگاه	
												۴۵
۰/۵	۰/۸۵	۲۰+۲۰ تا ۱۴+۱۴	۱۴+۱۴ تا ۹/۵+۹/۵	۹/۵+۹/۵ تا ۲/۵+۲/۵	≤ ۲/۵+۲/۵	۴/۲۵ تا ۲	۲ تا ۲	۲ تا ۰/۸۵	≤ ۰/۸۵	طول دودکش (m)	۲۴ KW	روما Roma
		-	۴۶	۴۴	۴۲	-	۴۶	۴۴	۴۲	قطر فلنج (mm)		
۰/۵	۰/۸۵	۱۴/۵+۱۴/۵ تا ۱۱+۱۱	۱۱+۱۱ تا ۷+۷	۷+۷ تا ۲+۲	≤ ۲+۲	۲/۴ تا ۲/۷	۲/۷ تا ۱/۷	۱/۷ تا ۰/۸۵	≤ ۰/۸۵	طول دودکش (m)	۲۸ KW	
		-	۴۵	۴۳	۴۱	-	۴۵	۴۳	۴۱	قطر فلنج (mm)		

کاهش طول به ازاء هر زانویی (m)		دودکش دو لوله به همراه آداپتور (۸۰-۸۰)				دودکش دو جداره (۶۰-۱۰۰)			ظرفیت	مدل دستگاه
۴۵	۹۰									
۰/۵	۰/۸۵	-	-	۶+۶ تا ۲+۲	≤ ۲+۲	۲/۵ تا ۱/۵	≤ ۱/۵	طول دودکش (m)	۲۴ KW	سی وی CV۴۲۴i
		-	-	-	۴۷	-	۴۷	فطر فلنج (mm)		

کاهش طول به ازاء هر زانویی (m)		دودکش دو لوله (۸۰-۸۰)				دودکش دو جداره (۶۰-۱۰۰)			ظرفیت	مدل دستگاه
۴۵	۹۰									
۰/۵	۰/۸۵	-	-	-	≤ ۱۴+۱۴	-	≤ ۳/۴	طول دودکش (m)	۲۰ KW	بنسره پرو Benessere
		-	-	-	-	-	-	فطر فلنج (mm)		

کاهش طول به ازاء هر زانویی (m)		دودکش دو لوله (۸۰-۸۰)				دودکش دو جداره (۶۰-۱۰۰)			ظرفیت	مدل دستگاه
۴۵	۹۰									
۱	۱/۵	-	۲۰+۲۰ تا ۱۲+۱۲	۱۳+۱۳ تا ۵+۵	≤ ۵+۵	۴/۹ تا ۳	۳ تا ۱/۴	≤ ۱/۴	طول دودکش (m)	۲۴ KW
		-	-	۴۴	۴۲	-	۴۴	۴۲	فطر فلنج (mm)	
۱	۱/۵	-	۱۶+۱۶ تا ۷+۷	۷+۷ تا ۲+۲	≤ ۲+۲	۲/۵ تا ۲	۲ تا ۰/۸۵	≤ ۰/۸۵	طول دودکش (m)	۲۸ KW
		-	-	۴۴	۴۲	-	۴۴	۴۲	فطر فلنج (mm)	